

UDB DALI TILTAS – DALI APŠVIETIMO PROGRAMŲ VALDIKLIS

Dalies Nr.: 1303001

Bisly UDB DALI tiltas yra kompaktiškas sąsajos modulis, leidžiantis sklandžiai integruoti DALI įrenginius – įskaitant DALI maitinimo šaltinius ir įvesties įrenginius – į Bisly pastatų automatizavimo platformą. Jis leidžia centralizuotai valdyti ir stebėti DALI apšvietimą, supaprastinant montavimą, paleidimą ir nuolatinę priežiūrą. Sukurtas lengvam prijungimui per Bisly RS-485 sąsają, UDB DALI tiltas užtikrina patikimą ir saugų apšvietimo automatizavimą pastate.



Elektriniai duomenys

Maitinimo įtampa	DALI maitinimo įvestis: 230 VAC Valdymo įvestis: 24 VDC
Energijos sąnaudos	DALI maitinimo įvestis: Nominali – 2 VA Maksimali – 4 VA Valdymo įvestis: Nominali – 0,3 W Maksimali – 0,4 W
DALI magistralė	DALI magistralės tiekama srovė: 130 mA Protokolas: DALI-1, DALI-2
Saugumas	Visiškai šifruoti RS485 ryšio duomenys Unikalūs AES128 šifravimo raktai kiekvienam įrenginiui Nuotol. būdu atnaujinama programinė įranga
Ryšio sąsaja	RS-485 (Bisly nuosavas protokolas) Sąsaja su Bisly UM8 Pro valdikliu
Darb. aplinkos temperatūra	+5 ... 50°C
Drėgmė	maks. 80% r.H. (be kondensacijos)

Gaminio charakteristikos

Montavimo tipas	DIN bėgelis pagal EN 60715, 35 mm
Montavimas	QR kodas lengvam montavimui
DIN plotis	2 modulių plotis
Spalva, apdaila	Juoda, matinė
Korpuso degumas	Atsparus ugniai pagal UL94 V0
Bendras svoris	80 g
Gaminio matmenys	36 x 110 x 60 mm

Sertifikatai ir standartai

Aplinkos apsaugos klasė	IP20
Žymėjimai	CE, RoHS, WEEE
Atitiktis direktyvoms	LVD, EMC, RoHS, WEEE

Įrenginiai turi būti sumontuoti ir naudojami pagal vietinius reglamentus ir Bisly montavimo instrukcijas. Neteisingas montavimas gali panaikinti garantiją ir sukelti gedimą.

Techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo, kaip Bisly nuolatinio produkto tobulinimo dalis.